

# PRACKTICO ADHESIVO PARA TIROL



Adhesivo Acrílico para Tirol

## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Recubrimiento elaborado a base de resinas acrílicas, mejora la adherencia de las pastas de tirol sobre la superficie.

#### **TIPO**

Emulsión Vinílica.

#### **USOS RECOMENDADOS**

Utilizado para mejorar la adherencia de las pastas de tirol en muros de concreto, ladrillo, planchados de yeso, plafones, panel de yeso y madera.  
Para mezclarse con Tirol para mejorar su consistencia.

#### **COLORES**

Blanco traslucido

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

25.5 – 28.5 % ASTM D 1644

#### **VISCOSIDAD**

2000 – 4000 cPs ASTM 2196

#### **DENSIDAD (g/ml)**

1.02 a 1.05 g/mL ASTM 1475

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Es un producto no inflamable, no tóxico, tiene excelente adherencia en superficies de concreto.

Cuando se aplica sin mezclarse con la pasta, se recomienda que el tirol se aplique sobre el adhesivo, sin dejar pasar más de 24 horas.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe ser previamente tratada, libre de tierra y grasa, además debe estar bien seca, esperando como mínimo 24 horas después de limpiarla.

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Cuando se adiciona a la pasta agregue (máximo) 1 litro por cada 19 L de Tirol.

Cuando se usa como adhesivo, agregue poco a poco una parte de agua limpia a una parte de adhesivo con agitación continua.

#### **DILUCIÓN**

Se diluye con agua en la proporción recomendada.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Aplicar una mano con brocha o aspersión para extender una película sobre la superficie de cemento o concreto diluyéndose como se indica.

Recomendaciones:

No aplicar cuando la temperatura ambiente sea menor de 9° C.

#### **TIEMPO DE SECADO**

Secado 30 minutos.

Aplicar el tirol antes de 24 horas.

#### **RENDIMIENTO TEÓRICO**

12 a 14 m<sup>2</sup>/L

#### **LIMPIEZA DEL EQUIPO**

Lavar el equipo con abundante agua y jabón.

### 5. MANEJO DEL PRODUCTO

#### **INFLAMABILIDAD**

No es inflamable.

#### **ALMACENAMIENTO**

En envase cerrado entre 5 y 35° C bajo techo.

### 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

#### **LIMITACIONES**

No recomendada en superficies húmedas o muy pulidas.

### 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

#### **PRESENTACIÓN**

Bote	1 L
Bote	4 L
Cubeta	19 L
Tambor	200 L

#### **PESO POR CADA PRESENTACIÓN**

Bote	1.01 Kg.
Bote	4.04 Kg.
Cubeta	19.19 Kg.
Tambor	202.00 Kg.

# PRACKTICO ADHESIVO PARA TIROL



Adhesivo Acrílico para Tirol

## CARTA TÉCNICA

---

### 8. IMPORTANTE

---

#### ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

#### IMPORTANTE

**Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V.** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**