

# EFFEX MARMOL PIAMONTE

Recubrimiento acrílico en acabado brillante que brinda apariencia similar al mármol



## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Effex Mármol Piamonte es un recubrimiento listo para aplicarse, que crea una apariencia similar al mármol en acabado brillante.

#### **TIPO**

Acrílico emulsionado.

#### **USOS RECOMENDADOS**

Se recomienda utilizar sobre superficies lisas, así como en la decoración de interiores donde se desea dar aspectos similares al mármol. Es Ideal para la ambientación de habitaciones, restaurantes, boutiques, hoteles, etc.

#### **COLORES**

Base para igualar 20 colores en el sistema tintométrico Color Center.

#### **ACABADO**

Brillante

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

58 - 64 % ASTM D 1644

#### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

50 – 54 Calculado por formula

#### **VISCOSIDAD**

70000 - 120000 cps ASTM D 2196

#### **DENSIDAD (g/ml)**

1.45 - 1.55 g/mL ASTM D 1475

#### **VOC (g/l)**

54.17 (Cálculo Teórico)

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Recubrimiento de acabado brillante que proporciona una textura suave con apariencia de mármol.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Las pinturas viejas en mal estado deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre una espátula o algún medio mecánico.

Si el acabado es "rústico" alisar con Texturi Extrafino. En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con Resanador OK.

#### **SELLADO**

Diluya Pracktico Adhesivo para Texturi de Comex en proporción de 1 a 3 con agua limpia.

Aplique con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

#### **FONDEO**

Aplique 2 manos de Vinimex Mate diluido con agua de 10 a 15%, con un color similar al Effex Mármol Piamonte.

Aplique con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano y 24 horas para aplicar el acabado Effex Mármol Piamonte.

Nota: En caso de existir imperfecciones en la segunda mano se recomienda eliminar con una lija número 240 antes de aplicar la tercera capa de producto y retirar los polvos generados por esta etapa.

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

#### **DILUCIÓN**

No se recomienda, el recubrimiento viene listo para su uso.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Aplique el producto con cuña metálica, espátula metálica flexible o llana metálica lisa en forma cruzada procurando no dejar un espesor muy grueso para evitar que el producto se agriete. Dejar secar de 1 a 2 horas entre mano y mano. Repita los mismos pasos hasta tener 3 capas de producto.

Posteriormente para dar el acabado brillante se utiliza la misma herramienta de aplicación limpia y seca, presione en forma cruzada sobre la superficie hasta lograr el brillo deseado.

El acabado y el brillo dependen de la técnica de aplicación, el largo, la amplitud de los trazos y la técnica de pulido que aplique en el último paso; por lo que se recomienda realizar una prueba de 60 x 60 cm, si esta es satisfactoria, replicarla en el resto de la superficie aplicar.

Nota: se recomienda eliminar imperfecciones en la segunda mano con una lija número 240 antes de aplicar la tercera capa de producto y retirar los polvos generados por esta etapa.

# EFFEX MARMOL PIAMONTE

Recubrimiento acrílico en acabado brillante que brinda apariencia similar al mármol



## CARTA TÉCNICA

### EQUIPO DE APLICACIÓN

Cuña metálica.  
Espátula metálica flexible.  
Llana metálica lisa.

### PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados. (Selladores, resanadores, etc.)

No dejar destapados los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación de grumos o natas insolubles que alteren el acabado del recubrimiento.

Se recomienda no aplicar en áreas expuestas alto nivel de polvo o donde se generen grasas, ya que al ser un acabado olefinico tiene mucha afinidad con estos materiales y es difícil retirar. En caso de que requiera una limpieza se recomienda solo con un trapo humedecido y con movimientos ligeros cuidando la integridad de la película.

Evitar recargar muebles sobre la superficie aplicada, ya que la presión de los mismos provoca marcas que difícil se puede retirar.

El producto logra el efecto mármol, pero jamás se puede utilizar como sustituto en lugares como baños, fregaderos o pisos, ya que no está diseñado para estas aplicaciones

### TIEMPO DE SECADO

En condiciones ambientales (temperatura a 25°C y 50 % de humedad) secado al tacto de 2 hrs.

### TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 12 horas en condiciones ambientales y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

3 m<sup>2</sup>/L a tres manos. El rendimiento varía dependiendo el método de aplicación y el acabado que se requiere.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

### ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5 y 35 °C.

Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

### CUIDADOS ESPECIALES

Por ser un producto alcalino debe evitarse el contacto prolongado con la piel y en caso de tener contaminación ocular lavarse con abundante agua.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

### LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores. No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

### PRESENTACIÓN

Cubeta	19 L
Galón	4 L

### PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta	28.12 Kg
Galón	5.92 Kg

## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página [www.comex.com.mx](http://www.comex.com.mx). Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del

# EFFEX MARMOL PIAMONTE

Recubrimiento acrílico en acabado brillante que brinda apariencia similar al mármol



## CARTA TÉCNICA

producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

### ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO