

COLOR CAR

REMOVEDOR ESPECIAL LAVABLE HP
Producto que se utiliza para la remoción de pinturas



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Removedor Especial Lavable HP elaborado a base de una mezcla de solventes activos y otros materiales para la remoción de pinturas de cualquier tipo.

TIPO

Solventes activos.

USOS RECOMENDADOS

Para la remoción de pinturas de acabado original y de repintado en general.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

VISCOSIDAD

1000 – 2500 cps

DENSIDAD (g/ml)

1.100 - 1.200 a 20° C

V.O.C.

Nota: Es un producto de solventes activos que no forman película, por ende no es parte integral de la pintura.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Elaborado a base de solventes activos que le imparten excelentes propiedades de remoción de pinturas de cualquier tipo, manteniéndolos activos por medio de una película protectora de parafina.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

El contacto de esta sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo.

Precauciones: debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en drenajes, en el suelo o el medio ambiente.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, grasa y asfalto.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Este producto deberá mezclarse perfectamente en su envase hasta incorporarse de forma homogénea para después aplicarlo a las diferentes superficies que se deseen.

DILUCIÓN

Este producto no se debe diluir.
Viene listo para ser aplicado.

TIEMPO DE REMOCIÓN

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa: El tiempo para remover la pintura es de 10 minutos (tiempo para que actúe el removedor).

Los tiempos de remoción pueden variar de acuerdo a condiciones ambientales tales como: temperatura, humedad y el movimiento del aire (ventilación).

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique una capa gruesa y uniforme con brocha de pelo, espere 10 minutos para que actúe el producto.

Remueva con cuña metálica o espátula.

Limpie con agua y jabón, limpie la superficie con una toalla humedecida con Color Car Removedor de Ceras y Grasas antes de aplicar cualquier otro producto.

No aplicar en áreas mayores a 1 metro cuadrado.

APLICACIÓN

Se recomienda su aplicación con brocha de pelo.

Nota: No rebaje el Removedor y no lo mezcle con ningún otro producto.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha del pelo y espátula o cuña metálica con abundante agua y jabón inmediatamente después de haber sido usada.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto no flamable.

Método: determinación de Flash point en copa abierta.

ALMACENAMIENTO

Almacenar este producto en su envase original, en lugares secos y frescos con buena ventilación y alejado de fuentes de calor para evitar la evaporación de los solventes activos.

CUIDADOS ESPECIALES

Este producto contiene solventes tóxicos e irritantes, debe aplicarse en lugares bien ventilados, mantener el envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. El manejo de este producto requiere el uso de guantes de nitrilo, goggles y respirador para vapores orgánicos y polvos.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Remueva todo tipo de pinturas de acabado original y de repintado en general.

No se debe aplicar sobre sustratos de materiales que pueden afectarse por la acción de los solventes, como: plásticos, asfalto, hule o fibra de vidrio.

COLOR CAR

REMOVEDOR ESPECIAL LAVABLE HP

Producto que se utiliza para la remoción de pinturas



CARTA TÉCNICA

Se debe aplicar a la sombra para evitar la evaporación de los solventes. Una limpieza deficiente de la superficie donde se aplicó el Removedor puede ocasionar problemas de adherencia y afectar el acabado de la nueva pintura.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Botella	0.5 L
Botella	1 L
Porrón	4 L
Porrón	20 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

0.500 L	0.575 Kg
1 L	1.150 Kg
4 L	4.600 Kg
20 L	23.000 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**