

Producto: ESMALTES EN AEROSOL COLORES
FLUORESCENTES

Hoja: 1 de: 10

SALUD	2
INFLAMABILIDAD	4
REACTIVIDAD	0
EQUIPO DE PROTECCIÓN	F
RIESGO ESPECIAL	ND

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN
1 de Abril, 2014

FECHA DE REVISIÓN
1 de Abril, 2014

VERSIÓN
1

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR

1. NOMBRE COMERCIAL	2. NOMBRE QUÍMICO O CÓDIGO
AEROCOMEX FLUORESCENTES NEON	NA
3. FAMILIA QUÍMICA (CLASE DE PRODUCTO)	4. SINÓNIMO
ESMALTE ACRÍLICO EN AEROSOL	NA
5. DESCRIPCIÓN (ORACLE)	
2427 AERO COMEX FLUORESCENTE CEREZA, 2429 AERO COMEX FUORESCENTE MANDARINA, 2428 AERO COMEX FLUORESCENTE VERDE, 2431 AERO COMEX FLUORESCENTE ROJO, 2430 AERO COMEX FLUORESCENTE AZUL, 2425 AERO COMEX FLUORESCENTE NARANJA, 2426 AERO COMEX FLUORESCENTE LIMON	
6. TELÉFONO DE EMERGENCIA	
SETIQ En la República Mexicana: 01-800-00214-00, En la Ciudad de México: +(52 55) 5559-1588	
7. MÉXICO: FABRICANTE	
Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. Marcos Achar Lobatón, No. 6, Tepexpan Acolman de Nezahualcóyotl Estado de México CP. 55885 Tel. 1669-1400 www.comex.com.mx	
Tel: 01-800-7126-639 en México	
7.1. CENTRO Y SUDAMÉRICA: IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR	
Pinturerías de Guatemala, S.A. 2a. Calle 16-96 Zona 15 Col. El Maestro, Guatemala. Tel: (502) 2222-4141	Pinturerías Comex de El Salvador, S.A. de C.V. Bvd. Vijosa No. 58, Zona Industrial Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador. Tel: (503) 2527-9100
Pinturerías Hondureñas, S.A. de C.V. Bo. Fernández Guzmán, 14-15 Ave., 1 Cll. S.E. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras. Tel: (504) 552-3138	Belize Comex Paint Ltd. 37 New Road, Belize City. Tel: (501) 223-4496
Pinturerías de Costa Rica, S.A. Barrio San José, del Motel Suite La Fuente 100 mts. Sur y 75 Este, Rotulo Mitasa, Costa Rica. Tel: (506) 2250-2014	Pinturerías Nicaragüenses Km. 2.5 Carretera Norte, Contiguo a Aquatec, Managua, Nicaragua. Tel: (505) 2250-5974
Pinturas Del Istmo, S.A. Vía Ricardo J. Alfaro, Esq. Camino La Amistad, Edif. Garbo Local 5, Panamá. Tel: (507) 236-0178	

www.comex.com.mx

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

1. GENERALIDADES PARA CASOS DE EMERGENCIA

PELIGRO!

Este material es una pintura en aerosol. El contenido se encuentra bajo presión. Líquido y vapor extremadamente inflamables, con olor a solvente, los vapores pueden causar fuego repentino. El contacto con el producto puede irritar

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

los ojos, la piel y las vías respiratorias, dañino si es inhalado, puede afectar al cerebro o al sistema nervioso causando mareo, dolores de cabeza o náusea. Nocivo en caso de ingestión.

2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA OSHA

Se considera este producto como peligroso según OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

3. EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD

a) OJOS	Puede causar irritación moderada, enrojecimiento, dolor, sobre todo si hay contacto directo.
b) PIEL	Un contacto prolongado o repetido puede reseca la piel y causar irritación.
c) INGESTIÓN	Aunque no es la principal ruta de exposición, este material puede ser nocivo en caso de ingestión.
d) INHALACIÓN	Puede causar irritación en el aparato respiratorio. Derrames y alta concentración de los vapores en áreas cerradas sin ventilación pueden generar condiciones de asfixia.
e) EFECTOS CRÓNICOS	La inhalación crónica puede causar daños al sistema nervioso, cerebro y neumonía química. La sobre exposición a través de la piel causa quemaduras, sensibilización o alergias y dermatitis. La sobreexposición a vapores puede causar quemaduras en los ojos
f) MANIFESTACIÓN Y SÍNTOMAS	Ojos; Es posible que los síntomas de exposición incluyan: irritación, ardor, dolor, lagrimeo en los ojos y/o cambios en la visión. Lesión ocular que posiblemente persista varios días. Piel: pueden incluir una sensación de ardor, enrojecimiento, piel seca, agrietada o inflamada, dermatitis y reacciones alérgicas dependiendo de la sensibilidad de la persona. Ingestión: es posible que los síntomas de exposición incluyan: náusea, vómito, pérdida de apetito, irritación gastrointestinal y/o diarrea; inflamación de la boca, la garganta, el esófago y/o el estómago; depresión del sistema nervioso central con náusea, dolores de cabeza y lentitud mental. En casos de ingestión abundante, puede causar daños a los pulmones, riñones e hígado, se recomienda no provocar el vómito y proporcionar atención médica de inmediato. Inhalación: es posible que los síntomas de exposición incluyan: depresión del sistema nervioso central con náusea, mareo, dolor de cabeza, estupor, conducta no coordinada o extraña, o pérdida del conocimiento. Secreción nasal, ronquera, tos, dolor de pecho y dificultad para respirar.

4. EFECTOS POTENCIALES EN EL AMBIENTE

ND

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPONENTE	NO. CAS	%
HEXANO	110-54-3	24 – 30
BUTANO	106-97-8	12 – 17
TOLUENO	108-88-3	12 – 16
XILENO	1330-20-7	12 – 16
PROPANO	74-98-6	10 – 15
PIGMENTO FLUORESCENTE	Propietario	5 – 10
RESINA ACRÍLICA	Propietario	2 – 7

NA: No aplica

ND: No disponible

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

1. PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

- Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco.
- Llamar a los servicios médicos de emergencia.
- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira.
- Suministrar oxígeno si respira con dificultad.
- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con agua y jabón.
- En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con agua fría. No remueva la ropa que está adherida a la piel.
- Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal.
- Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos.

a) CONTACTO CON LOS OJOS	Enjuague Inmediatamente los ojos manteniendo los párpados abiertos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica.
b) CONTACTO CON LA PIEL	Lave con jabón y agua. Obtenga atención médica si se desarrolla o persiste una irritación.
c) INGESTIÓN	Si la persona afectada está consciente, dé a beber uno o dos vasos de agua para diluir. No provoque el vómito; en caso de vómito, mantenga la cabeza de la persona afectada por abajo del nivel de la cadera para evitar que el líquido entre a los pulmones y brinde atención médica inmediatamente.
d) INHALACIÓN	Saque del ambiente de exposición a la persona afectada y llévela a un lugar bien ventilado o donde pueda respirar aire fresco. En caso de presentarse interrupción de la respiración proporcione respiración artificial y atención médica inmediatamente.
e) OTROS PELIGROS PARA LA SALUD	El mal uso intencionado del producto concentrándolo e inhalándolo deliberadamente puede ser dañino y causar la muerte.
f) ANTÍDOTOS (SI APLICA)	Sin información

2. INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO

ND

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

1. PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD

Contenido bajo presión.

Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

El punto de inflamación (flash point) aplica únicamente a líquidos y no aplica a aerosoles.

2. MEDIOS DE EXTINCIÓN

NIEBLA DE AGUA

ESPUMA

CO₂

POLVO QUÍMICO SECO

OTROS (ESPECIFICAR)

a) MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS

Incendio pequeño: Polvo químico seco o CO₂
Incendio grande: Use rocío de agua, niebla o espuma

b) MEDIOS DE EXTINCIÓN NO ADECUADOS

NA

3. PROTECCIÓN PARA LOS BOMBEROS

a) PELIGROS ESPECÍFICOS ORIGINADOS POR EL PRODUCTO

PELIGROS FÍSICOS

Algunos peligros físicos que se deben considerar son la descomposición explosiva y la ruptura violenta de los envases ocasionada por la expansión térmica de gases o líquidos comprimidos.

Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.

El contacto con los propelentes puede causar quemaduras, lesiones severas y o quemaduras por congelación.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

	<p>El fuego puede producir gases irritantes o corrosivos No deben de entrar a ningún espacio confinado si no se cuenta con equipo de protección personal y equipo de respiración autónoma.</p>
	<p>PELIGROS QUÍMICOS</p> <p>Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Este producto puede generar productos de descomposición peligrosos cuando se expone a calor extremo o cuando se quema. Puede generar vapores y gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos como: monóxido de carbono, bióxido de carbono.</p>
	<p>PELIGROS TÉRMICOS</p> <p>Los vapores son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través del piso. Si el material se derrama, puede evaporarse dejando un residuo inflamable.</p>
b) EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PRECAUCIONES PARA LOS BOMBEROS	<p>EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PRECAUCIONES ESTÁNDAR Y ESPECIFICAS</p> <p>Use el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA). El traje para bomberos profesionales proporcionara solamente protección limitada. Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. No ponga agua directamente a la fuente de fuga o mecanismos de seguridad, puede ocurrir congelamiento. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas.</p>

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

1. PRECAUCIONES PERSONALES

Utilice equipo completo de protección personal que incluya equipo autónomo de respiración. Evite que la fuga o derrame se extienda a otras áreas aislando la zona afectada. Elimine inmediatamente todas las fuentes de ignición o superficies calientes de metal. Haga conexión a tierra física para evitar las chispas electrostáticas.

2. PRECAUCIONES AMBIENTALES

Evacúe la zona afectada. Sólo debe permanecer el equipo de contención contra derrames. Evite que el material derramado se vierta en alcantarillas y drenajes de uso común, vías navegables, sótanos o áreas confinadas.

3. MÉTODOS DE CONTENCIÓN

Contenga el producto derramado con material absorbente inerte (tierra seca, arena, vermiculita, tierra diatomácea u otro material absorbente no combustible), ventile el área afectada.

4. MÉTODOS DE LIMPIEZA

A los residuos de los pisos agregue material inerte y recoja. Asegúrese que sean colocados en contenedores adecuados para la disposición de acuerdo con la legislación ambiental, local, estatal y federal vigentes.

5. OTRA INFORMACIÓN

Los contenedores vacíos pueden contener vapores, por lo que no se recomienda cortar, soldar, perforar ni arrojar al fuego.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

1. MANEJO

Durante el manejo del producto, todos los equipos deben conectarse a tierra física.

Los recipientes deben mantenerse alejados de fuentes de calor y fuego.

Extinga flamas y pilotos y apague otras fuentes de ignición previo al uso del producto y hasta que todos los vapores se hayan eliminado.

Usar únicamente con ventilación adecuada.

No golpee, perfore o incinere el envase.

Evite perforar el envase o dañar los botes de aerosol y su empaque cuando utilice montacargas u otro equipo para manejo del material.

Siga las precauciones indicadas en la literatura técnica y etiquetas de los envases

Producto: ESMALTES EN AEROSOL COLORES FLUORESCENTES

Hoja: 5 de: 10

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

2. ALMACENAMIENTO

Contenido bajo presión

Mantenga el producto alejado del calor, chispas, flamas y otras fuentes de ignición.

No exponga el envase de manera prolongada bajo los rayos del sol o temperaturas que excedan 120°F (50 °C).

Los recipientes deben almacenarse en lugares frescos, secos, bien ventilados.

Mantenga el producto alejado del frío extremo.

Mantenga el recipiente cerrado, cuando no utilice el producto.

Mantenga el recipiente en posición vertical para evitar el derrame del producto.

Almacene lejos de agentes oxidantes.

SECCIÓN 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

1. LINEAMIENTOS DE EXPOSICIÓN

COMPONENTE	OSHA (LPE-1989)						ACGIH (LMPE-1993,1994)					
	LMPE-PPT		LMPE-CT		P		LMPE-PPT		LMPE-CT		P	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
HEXANO	500	1800	ND	ND	ND	ND	50	176	ND	ND	ND	ND
BUTANO	800 (NIOSH)	1900 (NIOSH)	ND	ND	ND	ND	1000	ND	ND	ND	ND	ND
TOLUENO	200	ND	300	ND	500	ND	20	75	ND	ND	ND	ND
XILENO	100	435	ND	ND	ND	ND	150	651	ND	ND	ND	ND
PROPANO	1000	1800	ND	ND	ND	ND	2500	4508	ND	ND	ND	ND
PIGMENTO FLUORESCENTE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
RESINA ACRÍLICA	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), Departamento del Trabajo de los EU

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

LMPE-PPT: Límite Máximo Permissible de Exposición Promedio Ponderado en Tiempo

LMPE-CT: Límite Máximo Permissible de Exposición de Corto Tiempo 15 min. máx.

LPE: Límite Permissible de Exposición

LMPE: Límite Máximo Permissible de Exposición

P: Límite Máximo Permissible de Exposición Pico

NA: No Aplica

ND: No Disponible

2. CONTROLES DE INGENIERÍA

Utilice el producto en áreas bien ventiladas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición permitidos. En caso de ser necesario, utilice preferentemente sistemas de ventilación locales a prueba de explosión. El usuario debe probar y monitorear los niveles de exposición para garantizar la seguridad del personal. Si no está seguro o no es posible monitorear la calidad del aire, utilice un respirador NIOSH/MSHA aprobado.

Se recomiendan cañones de agua a presión para incendios y sistemas surtidores de agua a granel Así como acceso a lavajos y duchas para uso en caso de emergencia.

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

a) PROTECCIÓN PARA OJOS/CARA	Lentes de seguridad con protecciones laterales que protejan contra salpicaduras de líquidos, vapores o partículas presentes en el aire y productos químicos.
b) PROTECCIÓN CUTÁNEA	Guantes de neopreno y ropa protectora adecuados.
c) PROTECCIÓN RESPIRATORIA	Para concentraciones bajas de vapores utilice un respirador NIOSH/MSHA aprobado con cartucho para vapores orgánicos. Para altas concentraciones, utilice equipo de respiración autónomo de presión positiva
d) CONSIDERACIONES GENERALES DE HIGIENE	Lávese las manos, cara o cualquier parte del cuerpo que haya estado en contacto con el producto. Es importante asegurar la presencia de lavajos y regaderas de seguridad en el lugar de trabajo. No ingerir alimentos cuando se esté utilizando este producto. Evitar respirar el vapor o brisa del solvente.

Producto: ESMALTES EN AEROSOL COLORES
FLUORESCENTES

Hoja: 6 de: 10

SECCIÓN 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Evitar el contacto con la piel y ojos.
Lavar minuciosamente después del manejo y antes de comer o beber.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

1. APARIENCIA Niebla de aerosol ; contenido: Varía según color	2. OLOR A solvente
3. UMBRAL OLFATIVO (ppm) ND	4. ESTADO FÍSICO Pintura líquida en Aerosol
5. PUNTO DE FUSIÓN °C (°F) NA	6. PUNTO DE CONGELACIÓN °C (°F) ND
7. pH NA	8.- PUNTO DE INFLAMACIÓN °C (°F) No aplica a aerosoles.
9. PUNTO DE EBULLICIÓN O RANGO DE EBULLICIÓN °C (°F) No menor de -1°C (30.2 °F) (Butano)	10. VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (n-BUTIL ACETATO = 1) Superior a 1. Al contacto con la atmósfera el propano y butano vaporizan de inmediato
11. PRESIÓN DE VAPOR 82 PSIG, 21°C (PROPANO)	12.- DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 1) ND
13. DENSIDAD RELATIVA O GRAVEDAD ESPECÍFICA (lb/gal) 0.8 – 0.83 g/mL (6.68– 6.93 lb/gal)	14. SOLUBILIDAD (EN AGUA) Inmiscible
15. COEFICIENTE DE PARTICIÓN: n-OCTANOL/AGUA ND	16. TEMPERATURA DE AUTO-INFLAMACIÓN °C (°F) ND
17. TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN °C (°F) ND	18. LÍMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD (%VOL) SUPERIOR 9.5 (Propano) INFERIOR 2 (Propano)
19. OTROS DATOS	VOC límite Máximo (informativo): 85 Según ARB Method 310, Determination of volatile organic compounds (VOC) in consumer products and reactive organic compounds in aerosol coating products.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

1. ESTABILIDAD QUÍMICA Producto estable bajo condiciones normales de temperatura y presión 70°F (21°C) Y 14.7 psig (760 mmHg)
2. CONDICIONES A EVITAR Evitar el calor, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. Evitar temperaturas superiores a 120 °F (48.8°C)
3. MATERIALES INCOMPATIBLES Oxidantes fuertes, ácidos y álcalis
4. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN Una mezcla compleja de sólidos, líquidos y gases suspendida en el aire, incluyendo monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros compuestos orgánicos se liberará cuando este material experimente combustión o degradación térmica u oxidativa.
5. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS No ocurrirá bajo condiciones normales de temperatura y presión 70°F (21°C) Y 14.7 psig (760 mmHg)

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL MATERIAL Y/O SUS COMPONENTES

COMPONENTE	DL50 g/kg	CL50 ppm
HEXANO	5000 mg/kg (o, ratón) 45 mL/kg (o, rata) 3000 mg/kg (p, conejo)	48000 ppm (l, rata, 4 hr) 48000 ppm (l, ratón, 4 hr)
BUTANO	ND	658 mg/l (l, rata/4 hr) 680 mg/l(l, ratón, 2 hr) 658 g/cu m (l, rata, 4 hr) 680 g/cu m(l, ratón, 2 hr)

Producto: ESMALTES EN AEROSOL COLORES FLUORESCENTES

Hoja: 7 de: 10

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TOLUENO	2.6 a 7.5 g/kg (o, rata) 14.1 ml/kg (p, conejo) 5000 mg/kg (o, rata) 12,124 mg/kg (p, conejo)	400 ppm (l, ratón, 24 hr) 5320 ppm (l, ratón, 8 hr)
XILENO	10 mL/kg (o, rata) 1590 mg/kg (o, ratón) 3523 mg/kg a 8600 mg/kg. (o, rata) > 5 mL/kg (43 g/kg) (p, conejo)	6,350 ppm (l, rata, 4 hr), 3,907 ppm (l, ratón, 6 hr)
PROPANO	ND	>800,000 ppm (1,442,847 mg/cu m) (l, rata, 15 min) >1,464 mg/L (l, rata, 15 min)
PIGMENTO FLUORESCENTE	ND	ND
RESINA ACRÍLICA	ND	ND
P: Piel	I: Inhalación	O: Oral (Ingestión)
DL50: Dosis Letal		CL50: Concentración Letal
NA: No Aplica		ND: No Disponible

TOXICIDAD CRÓNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDADES TÓXICAS

Tolueno: La toxicología de este producto es similar a la del benceno, sin embargo el tolueno no genera trastornos crónicos a la sangre. Su toxicidad es moderada.

Inhalar grandes cantidades de tolueno por periodos cortos de tiempo afecta el sistema nervioso, pulmones, hígado y el corazón.

Inhalar grandes cantidades de tolueno repetidamente puede causar daños al cerebro.

Peligros reproductivos: Se tienen evidencias de que el tolueno es teratogénico y embriotóxico, estudios de exposición en humanos sugieren que la exposición a grandes cantidades de tolueno durante el embarazo puede afectar el desarrollo del feto. Además se ha encontrado que causa impotencia y anomalías en los espermatozoides de trabajadores que utilizan tintas que lo contienen.

[American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc. Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. 6th ed. Volumes I, II, III. Cincinnati, OH: ACGIH, 1991., p. 1575]

Xileno: La exposición aguda a altas concentraciones de xileno puede alterar el SNC en seres humanos No se considera mutágeno o carcinógeno.

En estudios con animales de laboratorio no se observaron efectos teratogénicos en términos de malformaciones. Sin embargo, se observó embriotoxicidad dependiente de la dosis en términos de retraso en el crecimiento y el desarrollo. Se observaron efectos adversos en el hígado, riñón, médula (cambios en parámetros de las células de la sangre) en los animales de laboratorio después de altos niveles de exposición. La relevancia de estos resultados en los seres humanos no es clara en este momento.

Environmental Health Criteria 190: Xylenes pp. 1-2 (1997) by the International Programme on Chemical Safety (IPCS) under the joint sponsorship of the United Nations Environment Programme, the International Labour Organisation and the World Health Organization.]

[WHO; EHC 190: Xylenes (1997) Available from, as of August 29, 2008: <http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc190.htm>.]

n-Hexano

Carcinogenicidad: El n-hexano - No se lista como carcinógeno por la ACGIH, IARC, NTP, o CA Prop 65.

Teratogenicidad: No hay evidencia de teratogenicidad o embriotoxicidad en estudios con animales.

Fetotoxicidad: Ha sido observada presencia de toxicidad materna.

Reproductiva: Se ha observado daño testicular grave en ratas expuestas a hexano, sin embargo no se han reportado casos de esterilidad humana u otra toxicidad reproductiva asociados con las exposiciones de n-hexano.

Neurotoxicidad: El n-hexano es un irritante leve y depresor del SNC en la exposición aguda, pero sus principales efectos son el daño a los nervios periféricos sensoriales y motores, sobre todo en la exposición crónica.

Mutagenicidad: Se obtuvieron resultados positivos (daño cromosómico en las células de la médula ósea) en ratas expuestas a la inhalación de n-hexano.

[World Health Organization/International Programme on Chemical Safety; Poisons Information Monograph 368 pp.1-31 (1990)]

RUTAS DE EXPOSICIÓN

CONTACTO CON LA PIEL ABSORCIÓN POR LA PIEL CONTACTO CON LOS OJOS INHALACIÓN INGESTIÓN

EFFECTOS POR EXPOSICIÓN AGUDA AL PRODUCTO

La aspiración a los pulmones ingestión o vómito puede provocar neumonía química que puede ser fatal.

Producto: ESMALTES EN AEROSOL COLORES FLUORESCENTES

Hoja: 8 de: 10

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

	Las concentraciones altas pueden causar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolores de cabeza, mareos y náuseas; la inhalación continua puede resultar inconsciencia y/o muerte.
EFFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA AL PRODUCTO	Irrita la piel. Moderadamente irritante para los ojos La inhalación de vapores o nebulizaciones puede producir irritación del sistema respiratorio Sistema nervioso central: la exposición repetida afecta al sistema nervioso central. Sólo se observaron efectos a altas dosis. Sistema auditivo: las exposiciones prolongadas y repetidas a altas concentraciones han producido pérdida auditiva en ratas. El abuso de disolventes puede causar pérdida auditiva.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN (VALORES, FUENTE, FECHA)	IRRITACIÓN (EN CASO DE EXISTIR, EXPLICAR)
Ver Sección 8	<input checked="" type="checkbox"/> Sí. Ver Sección 2 <input type="checkbox"/> No
SENSIBILIZACIÓN (EN CASO DE EXISTIR, EXPLICAR)	CARCINOGENICIDAD (EN CASO DE EXISTIR, EXPLICAR)
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
TOXICIDAD REPRODUCTIVA (EN CASO DE EXISTIR, EXPLICAR)	TERATOGENICIDAD (EN CASO DE EXISTIR, EXPLICAR)
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
MUTAGENICIDAD (EN CASO DE EXISTIR, EXPLICAR)	PRODUCTOS SINERGISTICOS (EN CASO DE EXISTIR, EXPLICAR)
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL EN CASO DE QUE EL MATERIAL Y/O SUS COMPONENTES SEAN LIBERADOS AL AMBIENTE.

Pueden causar impacto ambiental adverso si es vertido u ocurre un derrame en vías acuáticas. No se dispone de información específica sobre los efectos de este producto en la flora y fauna. Sin embargo, se deben evitar derrames y fugas que contaminen el medio ambiente.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA AL DESECHO DE LOS PRODUCTOS

INFORMACIÓN PARA EL DESECHO, RECICLAJE O RECUPERACIÓN ADECUADA DEL MATERIAL Y/O SU CONTENEDOR.

Los residuos y/los recipientes deberán ser tratados como residuos peligrosos, además de tomar extremo cuidado para asegurar que sea desechado únicamente en los lugares autorizados para el tratamiento de residuos peligrosos o respetando la legislación y regulaciones locales, estatales y federales vigentes. Los contenedores de este material pueden ser peligrosos aún vacíos, ya que podrían contener producto en forma líquida y/o gaseosa, por lo que se recomienda no reusar éstos sin antes contar con una limpieza comercial o reacondicionamiento específico. La responsabilidad sobre los desechos y su manejo reside en el usuario final del producto.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

1. DESCRIPCIÓN BÁSICA PARA EL TRANSPORTE

a) *NOMBRE OFICIAL DEL PRODUCTO PARA EFECTOS DE TRANSPORTE	Aerosol
b) CLASE DE RIESGO / ONU	2.1 (Gases comprimidos)
c) NÚMERO ONU	1950
d) GRUPO DE EMPAQUE	III

2. INFORMACIÓN ADICIONAL

Número en la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia: 126 GRE2008

REF.: GRE2004 "Guía de Respuesta en caso de Emergencia (2004)*

DOT: Departamento del Transporte de los Estados Unidos

*O Designación Oficial de Transporte según NOM-002-SCT-2003

Producto: ESMALTES EN AEROSOL COLORES
FLUORESCENTES

Hoja: 9 de: 10

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA DEL MATERIAL O SUS COMPONENTES Y SUS USOS REGULADOS.

U.S. TSCA: Todos los ingredientes listados se encuentran en el inventario de la US TSCA o en su caso se encuentran exentos de aparecer en los reportes de la TSCA.

REGLAMENTO FEDERAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA:

COMPONENTE	SECCION 302 (EHS) TPQ	SECCION 304 (EHS) RQ	CERCLA RQ	SECCION 313	CODIGO RCRA	CAA 112 (R) TQ
HEXANO	NA	NA	5,000	X	NA	NA
BUTANO	NA	NA	NA	NA	NA	10000
TOLUENO	NA	NA	1000	313	U220	NA
XILENO	NA	NA	100	313	U239	NA
PROPANO	NA	NA	NA	NA	NA	10000
PIGMENTO FLUORESCENTE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RESINA ACRÍLICA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA: Este producto contiene los siguientes químicos, conocidos en el estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos que se incluyen en la Propuesta 65 "List of Chemicals requeridos por el California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986:

COMPONENTE	NUMERO CAS	FECHA DE PUBLICACIÓN
TOLUENO	108-88-3	07/08/2009

CANADA: Este producto se clasificó de acuerdo con los criterios de peligrosidad del "Controlled Products Regulation" (reglamento de productos controlados) y las Hojas de seguridad contienen toda la información que solicita este reglamento.

REGLAMENTO FEDERAL EN CANADA:

COMPONENTE	DSL	NDSL	WHMIS
HEXANO	Listado	No listado	B2, D2A, D2B
BUTANO	Listado	No listado	A
TOLUENO	Listado	No listado	B2, D2A, D2B
XILENO	Listado	No listado	B2, D2A, D2B
PROPANO	Listado	No listado	A, B1
PIGMENTO FLUORESCENTE	No disponible	No disponible	No disponible
RESINA ACRÍLICA	No disponible	No disponible	No disponible

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Clasificación (del producto) bajo sistemas de comunicación visual de peligros

Sistema de clasificación de peligros

	Salud	Inflamabilidad	Reactividad	Especial
NFPA	2	4	0	ND
HMIS	2	4	0	F

Sistema de Clasificación: 0 = Mínimo 1 = Ligero 2 = Moderado 3 = Serio 4 = Severo • = Efectos Crónicos

HMIS= Hazardous Material Identification System (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos)

NFPA= National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección Contra Incendios)

**Producto: ESMALTES EN AEROSOL COLORES
FLUORESCENTES**



Hoja: 10 de: 10

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en este documento aplica específicamente para este material en la forma original en que se provee. No será válida cuando sea empleado en combinación con otros materiales. Este documento se ofrece de buena fe y se ha tenido el debido cuidado en su elaboración. Sin embargo, no se extiende ninguna garantía ni se asume ninguna responsabilidad en cuanto a la veracidad de la información aquí contenida en lo que respecta ni a su idoneidad para los propósitos del usuario ni a las consecuencias de su uso. Es responsabilidad del usuario asegurarse que la información proporcionada sea suficiente y adecuada para satisfacer su uso particular.

Esta HDS fue elaborada conforme a los requerimientos de información establecidos en el estándar norteamericano para productos químicos industriales peligrosos **ANSI Z400.1-2004** y **NOM-018-STPS-2008**.

LETRAS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

A	Anteojos de seguridad
B	Anteojos de seguridad y guantes
C	Anteojos de seguridad, guantes y mandil
D	Careta, guantes y mandil
E	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos
F	Anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos
G	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores
H	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para vapores
I	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores
J	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores
K	Capucha con línea de aire o equipo SCBA, guantes, traje completo de protección y botas
X	Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de estas sustancias